

BOMBAS INFUSIÓN Y ACCESORIOS

BOMBA JERINGA

Bomba jeringa para inyección lenta de medicamentos o suero a bajos volúmenes.

Dispone de sistema de detección automática del tamaño de la jeringa.

Compatible con todas las marcas de jeringuillas de 3 cuerpos.

Anti-bolo automático.

Calibración automática.



TAMAÑO DE JERINGAS: 10, 20, 30, 50&60 ml

JERINGAS: Compatible con todas las marcas de jeringas

VTBI (Volumen total infusión): 1-9999 ml en incrementos de 1ml, para volúmenes > 1000ml y de 0.1ml, para volúmenes < 1000ml

Jeringa 10ml: 0,1-400ml/h

Jeringa 20ml: 0,1-600ml/h

Jeringa 30ml: 0,1-900ml/h

RANGO DE FLUJO: Jeringa 50/60ml: 0,1-1300ml/h

< 100 ml/h en incrementos de 0.1 ml/h

> 100 ml/h en incrementos de 1 ml/h

RANGO BOLOS: ajustable de 400-1300 ml/h

ANTI-BOLO: Automático

PRECISIÓN: ±2%

Rango de flujo: ml/min, ml/h

MODOS INFUSIÓN: Base Tiempo

Peso Corporal: mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, etc.

RANGO KVO (mantenimiento de via abierta): 0.1-1 ml/h (en incrementos de 0,1ml)

ALARMAS: Oclusión, casi vacío, fin del programa, batería baja, sin batería, sin alimentación AC, mal funcionamiento motor y sistema, recordatorio, error sensor de presión, error instalación jeringa, jeringa fuera.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Volumen infundido a tiempo real, encendido automático, identificación automática jeringa, botón silencio, purga, bolos, anti-bolos, memoria de sistema, bloqueo.

BIBLIOTECA DE FÁRMACOS: Disponible

SENSIBILIDAD OCLUSIÓN: Alta, media, baja

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 230 V, 50 Hz, 20 VA

BATERÍA: 9.6±1.6 V, recargable

VIDA DE LA BATERÍA: 7 horas a 5 ml/h

TEMPERATURA DE TRABAJO: 5-40°C

TAMAÑO: 314*167*140 mm

PESO: 2.5 kg

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD: Clase II, tipo CF