

BÁSCULA VETERINARIA MKL-250V

Las básculas de suelo MKL 250V cuentan con una plataforma de acero inoxidable duradera y fácil de limpiar que puede acomodar a varios animales. Se incluye una alfombrilla de goma antideslizante para mayor comodidad y estabilidad. La función de retención congela los resultados en la pantalla, por lo que el animal se puede sacar de la báscula sin perder los resultados. El filtrado digital seleccionable puede minimizar las influencias externas en la báscula para obtener lecturas precisas de animales en movimiento. MKL 250V es intuitiva, con cuatro botones en un teclado a prueba de salpicaduras. La pantalla LCD brillante es claramente visible en la mayoría de las condiciones de iluminación. Estas básculas ofrecen una construcción robusta y un funcionamiento sencillo para los veterinarios.



Características

- La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesos
- Apagado automático programable para ahorrar energía
- La función Hold congela el peso mostrado, permitiendo que transcurra el tiempo sin perder el resultado.
- La bandeja grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida.
- LCD retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Las patas niveladoras ajustables ayudan a optimizar la configuración
- El indicador de batería baja alerta a los usuarios cuando es necesario recargar la batería
- La retroiluminación del visor se puede configurar como "siempre encendida", "siempre apagada" o "encendida solo al pesar"
- El filtrado digital seleccionable para el pesaje de animales / dinámico permite resultados consistentes para animales en movimiento
- La función de seguimiento cero garantiza que la pantalla vuelva a la lectura cero
- El teclado sellado protege contra la suciedad y salpicaduras

BÁSCULA VETERINARIA MKL-250V

Modelo	MKL 250V
Capacidad Máxima	250kg
Lectura	50g
Repetitividad (sd)	100g
Linearity	100g
Bandeja de pesaje	900x550mm
Unidades de pesaje	g, kg, lb, lb:oz, oz
Tiempo Estabilización (seg)	2-3
Calibración	Calibración automática externa
Visor	LCD retroiluminado con dígitos de 25mm
Alimentación	Adaptador externo 12 VDC 800 mA 230V / Batería interna recargable
Temperatura trabajo	0° a 40°C
Base	Sensor Aluminio / Base de Acero / Bandeja de pesaje Acero Inoxidable
Dimensiones	900 x 550 x 50mm
Peso Neto	14kg